

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-31 0813-02 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej strona lewa 8.0	m m	 8.00		
				RAZEM	8.00	
2 d.1	KNR 2-31 0813-02 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej strona prawa 21.5	m m	 21.50		
				RAZEM	21.50	
3 d.1	KNR 2-31 0812-03 D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu strona prawa 21.5*0.045 strona lewa 8.0*0.045	m³ m³ m³	 0.97 0.36		
				RAZEM	1.33	
4 d.1	KNR 2-31 0815-02 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej strona prawa 12.5*2.0	m² m²	 25.00		
				RAZEM	25.00	
5 d.1	KNR AT-03 0101-02 D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 5.5+3.5+3.5	m m	 12.50		
				RAZEM	12.50	
6 d.1	KNR 2-31 0814-02 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 12.5	m m	 12.50		
				RAZEM	12.50	
7 d.1	KNR 2-31 0807-01 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem strona lewa 8.0*2	m² m²	 16.00		
				RAZEM	16.00	
8 d.1	KNR 6 0802-04 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 8 -10 cm mechanicznie strona lewa 3.5*5.5	m² m²	 19.25		
				RAZEM	19.25	
9 d.1	KNR 4-04 1103-04 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km 19.25*0.09 0.3*0.08*12.5 0.2*0.3*18 0.15*0.3*8	m³ m³ m³ m³ m³	 1.73 0.30 1.08 0.36		
				RAZEM	3.47	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
10 d.1	KNR 2-31 0818-08 D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.			
		2	szt.	2.00		
				RAZEM	2.00	
11 d.1	KNR AT-03 0102-01 D-01.02.04	Roboty remontowe - usuwanie oznakowania poziomego	m ²			
		18+1.44	m ²	19.44		
				RAZEM	19.44	
2		CHODNIKI				
12 d.2	KNNR 6 0101-03 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 18 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników strona prawa	m ²			
		16.0*2	m ²	32.00		
				RAZEM	32.00	
13 d.2	KNR 2-31 0403-01 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m			
		strona prawa				
		21.5	m	21.50		
		strona lewa				
		8.0	m	8.00		
				RAZEM	29.50	
14 d.2	KNR 2-31 0407-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 - chodnik	m			
		19.0	m	19.00		
				RAZEM	19.00	
15 d.2	KNNR 6 0113-06 D-04.04.01	Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm - podbudowa pod chodnik strona prawa	m ²			
		16.0*2	m ²	32.00		
				RAZEM	32.00	
16 d.2	KNR 2-31 0511-02 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor	m ²			
		strona prawa				
		16.0*2	m ²	32.00		
				RAZEM	32.00	
17 d.2	KNR 2-31 0511-02 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAŁ INWESTORA	m ²			
		strona lewa				
		8.0*2	m ²	16.00		
				RAZEM	16.00	
3		URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE				
18 d.3	KNR 2-31 0702-02 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - z obetonowaniem	szt.			
		2	szt.	2.00		
				RAZEM	2.00	
19 d.3	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 znaki D-6	szt.			
		2	szt.	2.00		
				RAZEM	2.00	
20 d.3	KNNR 6 0705-02 D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linie segregacyjne i P-4 malowane mechanicznie	m ²			
		4.3	m ²	4.30		

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 1184R w m Straszęcin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
				RAZEM	4.30	
21 d.3	KNNR 6 0705-02 D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - przejściach dla pieszych malowane mechanicznie kolor biały	m ²			
		18	m ²	18.00		
				RAZEM	18.00	
22 d.3	KNNR 6 0705-02 D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - przejściach dla pieszych malowane mechanicznie kolor czerwony	m ²			
		16	m ²	16.00		
				RAZEM	16.00	