

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-31 0813-02 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej strona lewa 8.0	m m	 8.00		
				RAZEM	8.00	
2 d.1	KNR 2-31 0812-03 D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu strona lewa 8.0*0.06	m³ m³	 0.48		
				RAZEM	0.48	
3 d.1	KNR 2-31 0814-02 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej strona prawa 2.5+3	m m	 5.50		
				RAZEM	5.50	
4 d.1	KNR 2-31 0807-01 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoim piaskiem strona lewa 8.0*4 strona prawa 2.5*3	m² m² m²	 32.00 7.50		
				RAZEM	39.50	
5 d.1	KNR 4-04 1103-04 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km 0.3*0.08*6 0.2*0.3*8	m³ m³ m³	 0.144 0.48		
				RAZEM	0.62	
6 d.1	KNR 2-31 0818-08 D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków 2	szt. szt.	 2.00		
				RAZEM	2.00	
7 d.1	KNR AT-03 0102-01 D-01.02.04	Roboty remontowe - usuwanie oznakowania poziomego 15+1.5	m² m²	 16.50		
				RAZEM	16.50	
2		CHODNIKI				
8 d.2	KNNR 6 0101-03 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników strona lewa 8.0*4	m² m²	 32.00		
				RAZEM	32.00	
9 d.2	KNR 2-31 0403-01 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem strona lewa 8.0	m m	 8.00		
				RAZEM	8.00	
10 d.2	KNR 2-31 0407-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 - chodnik	m			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
		strona prawa				
		5.5	m	5.50		
				RAZEM	5.50	
11 d.2	KNNR 6 0113-06 D-04.04.01	Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 - warstwa o śr grub.po zagęszcz. 10cm - podbudowa pod chodnik strona lewa	m ²			
		8.0*4	m ²	32.00		
				RAZEM	32.00	
12 d.2	KNR 2-31 0511-02 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara	m ²			
		strona prawa				
		2.50*3	m ²	7.50		
				RAZEM	7.50	
13 d.2	KNR 2-31 0511-02 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAŁ INWESTORA	m ²			
		strona lewa				
		8.0*4	m ²	32.00		
				RAZEM	32.00	
3		URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE				
14 d.3	KNR 2-31 0702-02 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - z obetonowaniem	szt.			
		2	szt.	2.00		
				RAZEM	2.00	
15 d.3	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 znaki D-6	szt.			
		2	szt.	2.00		
				RAZEM	2.00	
16 d.3	KNNR 6 0705-02 D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linie segregacyjne i P-4 malowane mechanicznie	m ²			
		2.7	m ²	2.70		
				RAZEM	2.70	
17 d.3	KNNR 6 0705-02 D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - przejściach dla pieszych malowane mechanicznie kolor biały	m ²			
		16	m ²	16.00		
				RAZEM	16.00	
18 d.3	KNNR 6 0705-02 D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - przejściach dla pieszych malowane mechanicznie kolor czerwony	m ²			
		16	m ²	16.00		
				RAZEM	16.00	